

NMF-OA1UN-FC-ST

Адаптер NIKOMAX волоконно-оптический, переходной, универсальный SM/MM, FC-ST, одинарный, латунный, металл

- ✓ Центрирующие втулки выполнены из керамики
- ✓ Обеспечивают свыше 1000 циклов коммутации

Оптические переходные адаптеры предназначены для соединения коммутационных шнуров и кабелей, оконцованных разными типами коннекторами, для сопряжения аппаратуры различных производителей в ранее проложенной сети с различными стандартами. Адаптеры устанавливаются в съемные панели в оптических кроссах и обеспечивают надежное соединение, а также стабильные параметры разъемного подключения.

Корпус оптического адаптера выполнен из металла. Центрирующая втулка выполнена из керамики, что обеспечивает высокоточное соединение.

Данный тип оптического адаптера не оснащен металлическим стопором, крепление осуществляется с помощью винтов. Для защиты от загрязнения и попадания пыли адаптер оснащен пластиковыми заглушками.



NMF-OA1UN-FC-ST

Базовая комплектация:

Оптический переходной адаптер

2 шт.

Сопутствующие товары:

Панели съемные для оптических кроссов: TFI-06SCS, TFI-08SCS

Шнуры монтажные: NMF-PT1S2C0-FCA-xxx-001-2, NMF-PT1S2C0-FCU-xxx-001-2, NMF-PT1S2C0-STU-xxx-001-2

Шнуры соединительные: NMF-PC1S2C2-FCU-FCU-xxx

Шнуры переходные: NMF-PC1S2C2-FCU-LCU-xxx

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-OA1UN-FC-ST
Волокно	Single Mode/Multi Mode
Тип разъема	FC-ST
Полировка	UPC/APC
Исполнение	Simplex
Материал корпуса	Никелированная латунь
Цвет корпуса	Металлик
Материал центрирующей втулки	Керамика
Вносимые потери, дБ	≤0,2
Возвратные потери, дБ	≥50
Количество циклов перекоммутации	Не менее 1000
Диапазоны температур, °С	Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -40 до +85
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Типы разъемов	Волокно	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-OA1UN-FC-ST	Одинарный	FC - ST	SM/MM		

Расшифровка артикулов:



- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Серия:
OA - Оптический адаптер</p> <p>2 Вид исполнения:
1 - Одинарный (Simplex)
2 - Двойной (Duplex)</p> <p>3 Тип волокна:
UN - Universal SM/MM</p> | <p>4 Тип коннекторов:
SC - FC
SC - ST
FC - ST</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.